

גיליון בטיחות
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
לפי EC 1907/2006

תאריך : 1.5.13

1. זיהוי החומר והספק:

שם המוצר: **TASKI JONTEC ESD F2k**
שימוש מומלץ: תכשיר טיפול ברצפה, לשימוש מקצועי בלבד
ספק: **דיברסי ישראל בע"מ**, רח' דותן 14, יבנה, טל' 08-9323700, פקס: 08-9323750

2. סיכוני החומר

סימון הסיכון: לא עומד בקריטריונים לסיווג בהתאם לדירקטיבה EC/1999/45

סימונים על התווית
גיליון בטיחות יסופק למשתמש המקצועי על פי דרישה.

רשימת הוראות הבטיחות:
51 מיועד לשימוש באזור מאורר היטב בלבד.

3. זיהוי מרכיבי החומר

תערובות:

(2-methoxymethylethoxy)propanol, CAS 34590-94-8: 1-3%
lithium chloride, CAS 7447-41-8, Xn; R22-36/38: 1-3%
oxydipropyl dibenzoate, CAS 27138-31-4, N; R51/53: 0.1-1%
alkyl alcohol ethoxylate, CAS 68131-39-5, Xn,N; R22-41-50: 0.1-1%

4. הוראות עזרה ראשונה

שאיפה: הרחק מאזור חשיפה. במקרה של חוסר נוחות, פנה לסיוע רפואי.
מגע בעור: לא נדרש בשימוש רגיל. שטוף עם הרבה מים. במקרה הצורך, פנה לסיוע רפואי.
מגע בעיניים: שטוף מייד בהרבה מים ופנה לסיוע רפואי.
בליעה: שטוף את הפה. שתה מיד כוס או שתיים מים או חלב. במקרה ונבלעה כמות רבה או מופיעים תסמינים, פנה לסיוע רפואי.

5. נוהל כיבוי אש

אמצעים מתאימים לכיבוי אש: פחמן דו-חמצני, אבקה, סילון מים. כמות רבה יש לכבות עם סילוני מים או קצף עמיד אלכוהול.
ציוד הגנה מיוחד: כבכל דליקה, השתמש בציוד הספקת אויר וביגוד הגנה מתאים כולל כפפות ומשקפי מגן/ מגן פנים.

6. אמצעי זהירות

אמצעי הגנה לבני אדם: הבטח אזור נאות. הימנע מנשימת אבק או אדים.
אמצעים להגנה סביבתית: מנע כניסה למערכת ניקוז, מקוה מים או מי תהום. לדלל עם הרבה מים.
שיטת סילוק: לאסוף באמצעות חומר אינרטי וסופג, לסלק בהתאם לתקנות.

7. טיפול ואחסנה

טיפול: יש לטפל בהתאם לנהלי גהות תעשייתית נאותה וכללי בטיחות. אין לערבב עם חומרים אחרים. השתמש באזור מאזור היטב בלבד.
מניעת אש ופיצוץ: לא נדרשים אמצעי זהירות מיוחדים.
אחסון: אחסן באריזה מקורית במקום מוצל וקריר. שמור את אריזה סגורה היטב.

8. אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

המוצר מכיל מרכיבים עם ערך סף אשר נדרש לגביו ניטור:

(2-methoxymethylethoxy)propanol < 5%
UK – Long term value(s): 50 ppm, 308 mg/m³
UK – Short term value(s): 150 ppm, 924 mg/m³

אמצעים להגנה אישית:
אמצעים כלליים להגנה וגהות: השתמש באזור מאזור היטב בלבד.
הרחק ממוצרי מזון. הסר מייד ביגוד מזוהם. שטוף ידיים בהפסקות עבודה ולאחר סיום עבודה.
מנע מגע עם עיניים.
הגנה למערכת הנשימה: לא נדרש בתנאים שימוש רגילים.
הגנה לעיניים: לא נדרש בשימוש רגיל. מומלץ להשתמש במשקפי מגן אטומים במקרה של טיפול במוצר מרוכז עם סיכון להתזה.
הגנה לידיים: לא נדרש בשימוש רגיל.

9. תכונות פיסיקליות וכימיות

מראה: נוזל
צבע: חלבי, לבן.
ריח: אופייני.
משקל סגולי (גרם/סמ"ק, 20 מע"צ): 1.00
pH (מרוכז): 9
נקודת/ תחום התכה: לא נקבע. נקודת/ תחום רתיחה: לא נקבע
נקודת הבזקה: לא ישים. דליקות (flammability): לא ישים. נקודת התלקחות (autoignition temp):
לא מתלקח מעצמו. תכונות פציצות: לא פציץ.
מסיסות במים: מלאה

10. יציבות וריאקטיביות

התפרקות טרמית / תנאים שיש להימנע מהם: - אין התפרקות בשימוש בהתאם להוראות.
תגובות מסוכנות: לא ידוע
תוצרי התפרקות מסוכנים: לא ידוע.

MSDS - (המשר)

TASKI JONTEC ESD F2k

11. מידע טוקסיקולוגי

ORAL LD50 – בהתבסס על סיווג טוקסיקולוגי הוערך לגבוה מ- 2000 מגר/ק"ג.
סיווג EC: מזיק.
תופעות גירוי ראשוניות:
מגע בעור: לא אמור לגרום לגירוי בשימוש רגיל.
מגע בעיניים: לא אמור לגרום לגירוי בשימוש רגיל.
שאיפה: לא אמור לגרום לגירוי בשימוש רגיל.
בליעה: לא אמור לגרום לגירוי אלא אם נבלעה כמות רבה.

12. מידע סביבתי

לא כפוף לתיווי להשפעות סביבתיות בהתאם לשיטת סיווג בתקנות אירופאיות ובהתאמה חקיקה מקומית.

13. דרכי סילוק החומר

המוצר: המלצה: לסלק בהתאם לתקנות תקפות.
מכלים מזוהמים: לסלק בהתאם לתקנות תקפות.

14. שינוע

הובלה יבשתית: ADR/RID: לא מסווג כמסוכן לפי התקנות

15. חקיקה ותקינה

תקינה וחקיקה בנושאי בטיחות, בריאות וסביבה ייחודיים לחומר או תערובת

16. מידע נוסף

המידע המוצג בגיליון נכתב בהסתמך על מיטב הידע והניסיון העכשווי. אין בו משום ערובה להימצאות תכונות מסוימות כלשהן ואינו מהווה חוזה חוקי מחייב. מקבל המוצר שלנו יקפיד, במסגרת תחום האחריות שלו, על קיום החוקים והתקנות הרלוונטיים.
קוד MSDS : 4856, מהד' 7
תאריך: 8/2/2011 , 13.9.2012