

Material Safety Data Sheet (MSDS) גיליון בטיחות

פברואר 2014

דף 01 מתוך 03

מהדורה 03

1. זיהוי המוצר

שם המוצר: PRO 100 S – 23060506

מטרת השימוש: נוזל מרוכז לשטיפת רצפות.

שם היצרן: סאסא טק אגש"ח בע"מ.

ק. סאסא – ד.נ. מרום הגליל 13870

טלפון חרום: 04-6987720 – פקס 04-6987871

2. הרכב/ מידע על המרכיבים

שם החומר	CAS NO.	מס' EINECS	% החומר במוצר	סיכונים מיוחדים	הוראות בטיחות	הערות
Sodium Laureth Sulfate	9004-82-4	לא מוגדר	5-1	R38, R41	S24/25, S26, S28, S37, S39	
לאורמיד	68603-42-9	2716-57-0	5-1	R38, R41	S28, S37/39	
בושם			1-0.1			

הערה: החומרים המתוארים מעלה הינם ח"ג, אשר לאחר תהליך יצור המוצר הסופי מתמוססים בתמיסה מימית, שאינה בעלת סיכונים מיוחדים הקשורים לכל ח"ג בנפרד.

3. אופי הסיכון

סיווג סיכון:

לא מוגדר כחומר מסוכן בתנאי השימוש הרגילים.

דליקות: נוזל לא דליק



4. הנחיות עזרה ראשונה

עזרה ראשונה:
נשימה: החומר אינו מסוכן. במידה ויש קשי נשימה, להוציא את הנפגע לאוויר נקי.
בליעה: לא לגרום להקאות. שתיית מים מרובה, לפנות לטיפול רפואי. לא לתת לשתות לאדם מחוסר הכרה.
מגע בעור: החומר אינו מסוכן. במידה ויש תופעת גירוי לשטוף היטב במים זורמים במשך 15 דקות. להסיר בגדים נגועים.
מגע בעיניים: לשטוף היטב במים זורמים במשך 15 דקות. לפנות לטיפול רפואי.

5. הנחיות כיבוי אש

ניתן להשתמש בכל אמצעי כיבוי.

6. טיפול בשפך או דליפה

הנוזל הינו מתפרק ביולוגי.
במידת האפשר לאטום את מקור הדליפה.
במקרה של שפך: לדלל את החומר בכמות גדולה של מים ולשפוך לביוב, או לספוג את החומר בחול, להעביר למכלים ולפנות לאתר מחזור דטרגנטים.

7. טיפול ואחסון

לאחסן במקום קריר ומוצל.
להרחיק מהישג ידם של ילדים.
לאחסן הרחק מחומצות.

8. רמות חשיפה ואמצעי מיגון אישי

המוצר מוגדר כחומר לא מסוכן.
גבול חשיפה מותר (PEL): אין נתונים
רמת חשיפת סף (TLV): אין נתונים

9. תכונות פיסיקליות וכימיות

מצב צבירה: נוזל.
צבע: ורוד.
ריח: אופייני.
מסיסות: נמס בקלות במים קרים.
משקל סגולי (גר' / סמ"ק): 1.00-1.02

10. יציבות וריאקטיביות

המוצר יציב כימית.



11. נתוני רעילות

רעילות אקוטי: SODIUM LAURETH SULFATE
רעילות אקוטי משוערת של החומר:
רעילות כרונית: אין ציפיות להשפעות שליליות כתוצאה של שימוש ממושך בחומר.
אפקט מסרטן: אף אחד מהמרכיבים מוגדר כחומר מסרטן ע"י ההנחיות ANNEX I 67/548/ECC, OSHA, NTP, IARC.

12. סיכון סביבתי

בבדיקה שערכנו בספרות המקצועית לא נמצאו סיכונים אקולוגיים של המוצר.
פירוק ביולוגי: החומר מתפרק ביולוגי.

13. הוראות פינוי שפכים

אין צורך של סילוק שפכים. ניתן לדלל במים ולשפוך לביוב.

14. הוראות שינוע

מס' או"מ: לא ניתן לקבוע לתערובת זו
קוד חירום: אין

15. חוקים ותקנות

סיכונים (R) מיוחדים המיוחסים לחומרים מסוכנים:
R36: מגרה את העיניים.

הוראות הבטיחות (S):
S2: הרחק מהישג ידם של ילדים
S25: מנע מגע עם העיניים.
S26: במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי.
S46: במקרה של בליעה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

השימוש בחומר יעשה על פי הוראות השימוש המתוארות המדבקה

16. שונות

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו מיועד לשימוש אחר, וכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נילקח בחשבון בדף זה. אסור להשתמש במוצר ביעוד אחר מהיעוד שלשמו נוצר המוצר.
המידע המופיע בגיליון בטיחות זה הינו נכון למיטב ידיעתנו, נכון לתאריך ההכנה. סאסא טק אגש"ח בע"מ. אינה אחראית על אופן השימוש במידע המוגש.