

Material Safety Data Sheet (MSDS)
גיליון בטיחות

פברואר 2014

דף 01 מתוך 03

גרסה 04

1. זיהוי המוצר

שם המוצר: 23010000 ג'ל לניקוי אסלות אקולוגי .

מטרת השימוש: נזל לניקוי אסלות .

שם היצרן: סאסא טק אגש"ח בע"מ.

ק. סאסא – ד.נ. מרום הגליל 13870

טלפון חרום: 04-6987720 – פקס 04-6987871

2. הרכב/ מידע על המרכיבים

שם החומר	CAS NO.	מס' EINECS	% החומר במוצר	סיכונים מיוחדים	הוראות בטיחות	הערות
Citric Acid	5949-29-1	201-069-1	15-5	R37,R38,R41	S26,S36	
Phosphoric Acid	766-38-2	231-633-2	5-1	R21,R22,R34	S36,S37,S39,S45	
Nonionic Surfactant	68551-12-2	500-221-7	5-1	R21,R41	S26,S28,S37/39,S45	
בושם			1-0.1			

הערה: החומרים המתוארים מעלה הינם ח"ג , אשר לאחר תהליך יצור המוצר הסופי מתמוססים בתמיסה מימית, שאינה בעלת סיכונים מיוחדים הקשורים לכל ח"ג בנפרד.

3. אופי הסיכון

סיווג סיכון:

לא מוגדר כחומר מסוכן בתנאי השימוש הרגילים.

דליקות: נזל לא דליק

4. הנחיות עזרה ראשונה

עזרה ראשונה:

נשימה: החומר אינו מסוכן. במידה ויש קשי נשימה, להוציא את הנפגע לאוויר נקי.

בליעה: לא לגרום להקאות. שתיית מים מרובה, לפנות לטיפול רפואי. לא לתת לשתות לאדם מחוסר הכרה.

מגע בעור: החומר אינו מסוכן. במידה ויש תופעת גירוי לשטוף היטב במים זורמים במשך 15 דקות. להסיר בגדים נגועים.

מגע בעיניים: לשטוף היטב במים זורמים במשך 15 דקות. לפנות לטיפול רפואי.



5. הנחיות כיבוי אש

ניתן להשתמש בכל אמצעי כיבוי.

6. טיפול בשפך או דליפה

הנוזל הינו מתפרק ביולוגית.
במידת האפשר לאטום את מקור הדליפה.
במקרה של שפך: לדלל את החומר בכמות גדולה של מים ולשפוך לביוב, או לספוג את החומר בחול, להעביר למכלים ולפנות לאתר מחזור דטרגנטים.

7. טיפול ואחסון

לאחסן במקום קריר ומוצל.
להרחיק מהישג ידם של ילדים.

8. רמות חשיפה ואמצעי מיגון אישי

המוצר מוגדר כחומר לא מסוכן.
גבול חשיפה מותר (PEL): אין נתונים
רמת חשיפת סף (TLV): אין נתונים

9. תכונות פיסיקליות וכימיות

מצב צבירה: ג'ל.
צבע:צהבהב
ריח: אופייני.
מסיסות: נמס בקלות במים קרים .
pH: 1.5-3.5
צמיגות (cp) : $1000 \leq$

10. יציבות וריאקטיביות

המוצר יציב כימית.

11. נתוני רעילות

אין נתונים



12. סיכון סביבתי

בבדיקה שערכנו בספרות המקצועית לא נמצאו סיכונים אקולוגיים של המוצר. פירוק ביולוגי : החומר מתפרק ביולוגית.

13. הוראות פינוי שפכים

אין צורך של סילוק שפכים. ניתן לדלל במים ולשפוך לביוב.

14. הוראות שינוע

מס' או"מ : לא ניתן לקבוע לתערובת זו קוד חירום: אין

15. מידע הנוגע לחוקים ותקנות

סיכונים (R) מיוחדים המיוחסים לחומרים מסוכנים:
R36: מגרה את העיניים.

הוראות הבטיחות (S):

S2: הרחק מהישג ידם של ילדים.

S25: מנע מגע עם העיניים.

S26: במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי.

S45: באת תעונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה.

S46: במקרה של בליעה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

השימוש בחומר יעשה על פי הוראות השימוש המתוארות המדבקה.

16. שונות

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו נימכר לשום שימוש אחר, וכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נילקח בחשבון בדף זה. אסור להשתמש במוצר ביעוד אחר מהיעוד שלשמו נוצר המוצר. המידע המופיע בגיליון בטיחות זה הינו נכון למיטב ידיעתנו, נכון לתאריך ההכנה. סאסא טק אגש"ח בע"מ אינה אחראית על אופן השימוש במידע המוגש.

